



Importør:

Dansk Maskin Import

Staksrodevej 17 - DK 7150 Barrit

+45 7026 3311 - +45 2122 1411

www.dmiaps.dk - dmi@dmiaps.dk

Nyhed!



NHT-6 **Røggasmåler**

Tekniske data

◆ **Måleområde**

Opacitet (Røgkoncentration): 0 - 99,9 %

Lysabsorptionskoefficient: 0 - 16,0 m

Omdrejninger: 300 - 9999 rpm

Olietemperatur: -50 - 120 °C

◆ **Opløsning**

Opacitet (Røgkoncentration): 0,1 %

◆ **Målingernes nøjagtighed**

Opacitet (Røgkoncentration) $\pm 2,0$ %

Omdrejninger $\pm 1,0$ %

Olietemperatur $\pm 2,0$ °C

◆ **Længde af slange og sonde**

2,5 meter

◆ **Strømforbrug**

200 w

◆ **Spændingstilslutning**

220 vac - 50 Hz

◆ **Vægt**

Kontrolboksen: 5,5 kg. (Inklusiv printer)

Måleenheden: 6,5 kg.

◆ **Ydre dimensioner**

Kontrolboksen: B 370 x D 280 x H 220 mm.

Måleenheden: B 410 x D 215 x H 360 mm

Beskrivelse

- Måleenheden og kontrolboksen er adskilte for at lette betjeningen.
- Stor LCD skærm, interaktiv menu på engelsk, med aflæsning af opacitet (røgtæthed) og lysabsorption koefficient.
Enkelt, direkte og let betjening.
- Med funktioner til test af fri acceleration og måling af transienter.
Automatisk behandling og visning af måleresultater.
- Mulighed for at gemme måleresultater sammen med bilens registreringsnummer
- 15 minutters opvarmningstid og automatisk nul-stilling
- Testeren er opbygget over en ny teknologi, der arbejder med et avanceret delstrømssystem, der formindsker forurening af det optiske system.
Med konstant temperaturkontrol i målecellen, undgår man kondens samt unøjagtige målinger på grund af temperaturændringer
- Udstyret med sonde til måling af olietemperaturen
- En RS-232C digital seriel port giver mulighed for kommunikation med en ekstern computer
- Testeren opfylder kravene i ISO11614 og GB3847-2005.

Ekstratilbehør

- ▶ Mikroprinter
- ▶ Forskellige adaptere til måling af omdrejninger
- ▶ Omformer fra bilens 12 v til 220 v



- ◆ Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer uden forvarsel