



MB500/MB500P

DIGITAL BALANCING MACHINE WITH INNOVATIVE FUNCTIONS



MB500/MB500P DIGITAL BALANCING MACHINE WITH INNOVATIVE FUNCTIONS

- M&B MB500/500P is the versatile digital balancing machine with innovative functions
- M&B MB500/500P è l'equilibratrice digitale versatile dalle funzioni innovative
- M&B MB500/500P est l'équilibreuse de roue numérique polyvalente avec fonctions innovantes
- M&B MB500/500P erhältlich ist die digitale vielseitig Auswuchtmaschine mit innovativen Funktionen
- M&B MB500/500P es la equilibradora de ruedas digital versátil con funciones innovadoras



INNOVATIVE SOFTWARE



AUTOMATIC APPROACH to the correction position

Once the measuring launch is completed, the wheel automatically stops close to the exact point of application of the counterweight, allowing the operator to position it correctly with a little movement. So it facilitates and speeds up the calibration procedure.

After the first plane correction, pressing "start" the wheel will be repositioned around the second correction point

■ **Automatic gauge** for a correct measurement of distance and diameter

Sonar system for automatic detection of rim width

Display panel with immediate interface to ease the operation

Laser line for the correct application of stick-on weights

Automatic approach: automatic wheel stop close to the points of application of correction weights and electric brake to lock the wheel in position

Intuitive and user-friendly **SPLIT, OPT, ALU programs**

Work optimisation thanks to reduced balancing times

Wheel protection guard that allows balancing of 1.120 mm (40") diameter wheels

MB500P: pneumatic wheel locking which grants floor to floor time reduction and accurate wheel centering

■ **Calibro automatico** per la corretta misura di distanza e diametro

Sistema Sonar per la rilevazione automatica della larghezza cerchio

Pannello display con interfaccia immediata per facilitare le operazioni

Linea laser per la corretta applicazione del peso adesivo

Avvicinamento automatico: arresto automatico della ruota in prossimità dei punti di applicazione del peso di correzione e freno di stazionamento elettrico

Programmi SPLIT, OPT, ALU intuitivi e di facile utilizzo

Ottimizzazione del lavoro grazie ai tempi di equilibratura ridotti

Carter di protezione ruota che permette l'equilibratura di ruote aventi un diametro di 1.120 mm (40")

MB500P: fissaggio della ruota con **bloccaggio pneumatico** che garantisce una riduzione dei tempi di montaggio ed una maggiore precisione nel centraggio della ruota

■ **Calibrage automatique** pour la mesure correcte de la distance et du diamètre

Système sonar pour la détection de la largeur de la jante

Panneau d'affichage avec interface immédiate pour faciliter les opérations

Indicateur laser de positionnement du poids adhésifs

Approche automatique: arrêt automatique de la roue près du points d'application du poids de correction et frein électrique pour bloquer la roue

Programmes SPLIT, OPT, ALU intuitifs et faciles à utiliser

Optimisation du travail grâce aux temps d'équilibrage réduits

Carter de protection de la roue permettant l'équilibrage de roues ayant un diamètre de 1.120 mm (40")

MB500P: verrouillage de la roue par **blocage pneumatique**, ce qui garantit une réduction des temps de montage et une haute précision du centrage de la roue

■ **Automatischer Messlehre** zur korrekten Messung von Abstand und Durchmesser

Sonarsystem zur Erfassung der Felgenbreite

Anzeigefeld mit sofortiger Benutzeroberfläche zur Erleichterung der Bedienung

Laserstrahl zur Positionierung des Klebegewichtes

Automatischer Ansatz: automatischer Radstop in der Nähe des Gewichtsanwendungspunkts und Elektrische Bremse zum Blockieren des Rads

Intuitive und benutzerfreundliche **SPLIT-, OPT- und ALU-Programme**

Arbeitsoptimierung durch verkürzte Auswuchtzeiten

Instandhaltung **Radabdeckung** die das Wuchten von Reifen bis zu einem Durchmesser von 1.120 mm (40") erlaubt

MB500P: pneumatische Radaufspannung, die eine Verkürzung der Montagezeiten und eine hohe Genauigkeit bei der Radzentrierung garantiert

■ **Calibre automático** para una medición correcta de distancia y diámetro

Sistema sonar para detectar el ancho de la llanta

Panel pantalla con interfaz inmediata para facilitar las operaciones

Linea laser para el posicionamiento exacto de los contrapesos adhesivos

Enfoque automático: parada automática de la rueda cerca de los puntos de aplicación de los pesos de corrección y freno eléctrico para bloquear la rueda y facilitar la aplicación de los contrapesos

Programas SPLIT, OPT, ALU intuitivos y de uso fácil

Optimización del trabajo gracias a los tiempos reducidos de equilibrado

Cártor de protección de la rueda que permite el equilibrado de ruedas con 1.120 mm de diámetro (40")

MB500P: apriete de la rueda con **bloqueo neumático**, lo que garantiza tiempos de montaje reducidos y una mayor precisión al centrar la rueda

STANDARD CONFIGURATION



supplied with machines with manual locking



supplied with machines with pneumatic locking




OPTIONAL ACCESSORIES



UH20/2 Ø 40
Universal adapter 3-4-5-6 hole



RL cup Ø 40
with rubber ring for alloy rims protection



J cone Ø 40
for cross-country and
4WD wheels range Ø 101÷119 mm



WD spacer Ø 40
(Spacer for wide wheels) + DC spacer
Ø 40 [to use together with WD]



VL/2 cone Ø 40
Large cone for light truck 97÷180 mm





Special cone Ø 40 for central
hole Ø 89/132 mm



ZERO WEIGHT
Professional automatic wheel lift
capacity 80 kg

OVERALL DIMENSIONS



TECHNICAL DATA

120 kg	10" ÷ 30" 265 ÷ 765 mm	1.5" ÷ 20" 40 ÷ 510 mm	20"	40"	< 75 kg	230V/1/50-60 Hz 115V/1/60 Hz	100 rpm	0,15



M&B ENGINEERING SRL
Via Nobel, 21 - 42124 Reggio Emilia (RE)
info@mb-re.it - www.mbenGINEERING.info